

Motus CS



Konfigurierbarer Adaptivfaltrollstuhl in kompakter Bauweise

- Geschlossener Vorderrahmen mit durchgehender Fußplatte
- Aluminiumrohrrahmen mit Dreifachkreuzstrebe
- Rückenbespannung anpassbar
- Rückenrohre höheneinstellbar
- Kleiderschutzseitenteile
- Kniehebelbremse als Druck- oder Zugbremse ausgelegt
- Antriebsräder mit 1"-Bereifung
- Hohlkammerfelgen mit Steckachsen
- Fußplatte durchgehend, winkeleinstellbar
- Schwenkbare Beinstützenhalter

Optionen

- Rücken, winkelverstellbar 30°
- Verschiedene Schiebegriffe
- Therapietisch
- Verschiedene Seitenteile
- Sitzgurt mit Metallschloss
- Kniehebelbremse für Einhandbedienung
- Out-Front-Scherenbremse
- Bremshebelverlängerung
- Verschiedene Speichenschutze
- Sitzhöhenadapter
- Transitrollen
- Ankipphilfe
- Kippenschutz
- Stockhalter
- Verschiedene Beinstützen

Sitzbreite	355–555 mm
Sitzhöhe vorn/hinten	420–520/360–520 mm
Sitztiefe	360–540 mm
Gesamtlänge	805–1110 mm
Gesamtbreite	520–755 mm
Gesamthöhe	730–1000 mm

Faltmaß	320–355 mm
Rückenhöhe	300–500 mm
Unterschenkellänge	340–520 mm
Vorderrahmenwinkel	70°/80°

Gewicht ca.	12 kg
Max. Zuladung	125/140 kg
Kompatibel mit elektrischem Zusatzantrieb z50 und eSupport	

Motus CV



Faltbarer Adaptivrollstuhl mit modularem Aufbau

• Mit abnehmbaren Beinstützen

- Aluminiumrohrrahmen mit Dreifachkreuzstrebe
- Rückenrohre höheneinstellbar
- Rückenbespannung anpassbar
- Kleiderschutzseitenteile
- Kniehebelbremse als Druck- oder Zugbremse ausgelegt
- Antriebsräder mit 1"-Bereifung
- Hohlkammerfelgen mit Steckachsen
- Fußplatten geteilt, winkelverstellbar
- Schwenkbare Fußrastenhalter

Optionen

- Rücken, winkelverstellbar 30°
- Verschiedene Schiebegriffe
- Therapietisch
- Verschiedene Seitenteile
- Sitzgurt mit Metallschloss
- Kniehebelbremse für Einhandbedienung
- Out-Front-Scherenbremse
- Bremshebelverlängerung
- Verschiedene Speichenschutze
- Sitzhöhenadapter
- Transitrollen
- Ankipphilfe
- Kippschutz
- Stockhalter
- Verschiedene Fußstützen

Sitzbreite	355–555 mm
Sitzhöhe vorn/hinten	420–520/360–520 mm
Sitztiefe	360–540 mm
Gesamtbreite:	
+ Antriebsräder mit Kniehebelbremse	520–720 mm
+ Antriebsräder mit Trommelbremse	555–755 mm

Gesamtlänge	805–1110 mm
Gesamthöhe	730–1000 mm
Faltmaß	320–355 mm
Rückenhöhe	300–500 mm
Unterschenkellänge	340–520 mm

Gewicht ca.	13 kg
Max. Zuladung	125/ 140 kg
Kompatibel mit elektrischem Zusatzantrieb z50 und eSupport	