

KÜSCHALL COMPACT

FÜR AKTIVE FAHRER MIT EINEM HOHEN ANSPRUCH AN ANPASSBARKEIT UND UNTERSTÜTZUNG ENTWICKELT.

Der küschall Compact ist ein einfach zu handhabender Rollstuhl für Anwender mit reduzierten Kräften. Die vielen Anpassungsmöglichkeiten machen den küschall Compact zu einem funktionalen und verlässlichen Rollstuhl, auch für Hemiplegiker.

Hervorragende Fahreigenschaften ohne Kompromisse in Sachen Sicherheit und Stabilität machen den küschall Compact zu einem zuverlässigen Faltrollstuhl. Die wegschwenkbaren bzw. abnehmbaren Beinstützen ermöglichen einen einfachen Fronttransfer und kompakte Transport/Lagermaße.



LEGENDE

- KONFIGURATION:** Der abgebildete Rollstuhl besteht aus einem Aluminium-Standard-Rahmen in der Rahmenfarbe Umbra-Braun, Colour-Power-Set (CPS) Techno-Anthrazit, Carbon-Kleiderschutz, atmungsaktivem Aero-Rücken, 2-teilige Kunststoff-Fußauflagen, 4" Starec Vorderräder in Techno-Anthrazit, High-Performance-Hinterräder mit Schwalbe Marathon Bereifung und Aluminium-Greifreifen.
- ABDUKTIONSRAHMEN:** Für niedrige Sitzhöhen ist der küschall Compact mit einem Abduktionsrahmen erhältlich. Dieser Rahmen schafft bis zu 30 mm zusätzlichen Platz links, rechts oder beidseitig.
- BEINSTÜTZEN:** Entsprechend den Bedürfnissen sind drei Beinstützen-Ausführungen verfügbar, in 90°, 80° oder 70° abnehmbar und nach innen oder außen wegschwenkbar bzw. abnehmbar.
- SCHIEBEGRIFFE:** Für die individuellen Vorlieben bzw. Bedürfnisse der Begleitpersonen sind folgende Ausführungen erhältlich: Standard-Schiebegriffe kurz oder lang, höhenverstellbar-rückversetzt (siehe Abbildung), höhenverstellbar integriert, abklappbar oder ohne Schiebegriffe.

TECHNISCHE DATEN

 Rahmenwinkel 70°/80°/90°	 Sitzbreite 280 – 500 mm in 20 mm Schritten
 Sitztiefe 320 – 500 mm in 20 mm Schritten	 Sitzhöhe Vorn: 380 – 530 mm Hinten: 380 – 500 mm in 10 mm Schritten
 Unterschenkellänge 210 – 510 mm in 10 mm Schritten	 Max. sichere Neigung 7°
 Rückenlehnenhöhe 300 – 510 mm in 15 mm Schritten	 Rückenlehnenwinkel 82°/86°/90°/ 94°/98°/102°
 Wendekreis 920 – 1230 mm	 Gesamtlänge 70°: ca. 940 mm 80°: ca. 890 mm 90°: ca. 840 mm
 Gesamtbreite SB + 180 mm	 Gesamtbreite gefaltet ca. 290 mm
 Gesamtgewicht, leer ca. 11 kg	 Transportgewicht (ohne Hinterräder) ca. 8.3 kg
 Max. Nutzergewicht 130 kg	 Crash getestet Gem. ISO 7176-19