

Skippi / Skippi^{Plus}

Kinderelektrollstuhl



Art.-Nr. 490E55=00000_K

Der Elektrorollstuhl Skippi unterstützt das Kind dabei, Grenzen zu überwinden, seine Selbstständigkeit zu entwickeln und Freiräume zu erobern. Mit Skippi macht es Spaß, täglich Neues zu erfahren und zu erkunden. Der Elektrorollstuhl ist vor allem schmal, schnell und wendig. Kinder können damit auch enge Räume erkunden, sind mobiler und unabhängiger. Auf diese Weise unterstützt Skippi den Bewegungsdrang und die Entdeckerfreude.

Skippi ist individuell einstellbar und bietet mit der enAble40-Steuerung die Möglichkeit der Ansteuerung zweier elektrischer Optionen. Zusätzliche Funktionen bietet der Skippi^{Plus} mit der enAble50: z.B. weitere Ansteuerungsmöglichkeiten sowie Sonder- und Umfeldsteuerung.



Besondere Merkmale

- Die Position von Sitz und Rückenlehne kann auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kindes eingestellt werden: aufrecht für aktive Wahrnehmung der Umwelt oder zur Entspannung in Ruheposition zurückgelehnt
- Skippi wächst mit: Sitztiefe und -breite sowie Beinposition und -winkel lassen sich ganz einfach an die Körpergröße des Kindes anpassen. Der Rollstuhl kann so über einen längeren Zeitraum genutzt werden
- Skippi lässt sich mit wenigen Handgriffen zerlegen und im Kofferraum jedes Kleinwagens verstauen
- Der Skippi bietet mit elektrischer Sitzkantelung und elektrischer Sitzhöhenverstellung weitere Erleichterungen für den Alltag



Anwendung

- Im häuslichen Bereich
- Auf gesicherten und ebenen Wegen außerhalb des Hauses
- In Einrichtungen, Kindergarten und Schule



• Elektrorollstuhl Skippi mit Squiggles Sitzsystem (optional)



• Skippi^{Plus} mit elektrischer Sitzkantelung und maximaler Sitzhöhenverstellung



• Skippi^{Plus} Elektrorollstuhl mit Mygo Sitzsystem (optional)

Grundmodell

- Rahmenfarben: Gelb RAL 1023, Signalrot RAL 3001, Marine blue, Silber metallic, Pink RAL 4010
- Rückenbespannung: Rot, Blau, Schwarz (abhängig von der Rahmenfarbe)
- 28 Ah (C5) / 33 Ah (C20) AGM-Batterien mit Ladegerät
- Pannensichere 8"-PU-Lenkräder
- Luftbereifte 12½"-Antriebsräder
- Standardsitz mit Rückentasche
- Sitzkissen (Sitzkissenstärke 30 mm)
- Teleskopierbare Seitenteile
- Teleskopierbare, geteilte Beinstützen
- Radabdeckung der Antriebsräder
- Beckengurt mit Gurtschloss
- Elektrische Beleuchtung für Fußwege
- Steuerung:
 - Skippi: enAble40-Steuerung mit der Möglichkeit zur Ansteuerung von 3 elektrischen Optionen (Wahl aus: elektrischer Rückenwinkelverstellung, elektrischer Sitzkantelung und elektrischer Sitzhöhenverstellung)
 - Skippi^{Plus}: enAble50-Steuerung mit der Möglichkeit zur Ansteuerung von 3 elektrischen Optionen (Wahl analog Skippi) sowie Sonder- und Umfeldsteuerungen

Optionen / Zurüstungsmöglichkeiten

- Schiebegriffe: höhenverstellbar / abnehmbar
- Sitzkantelung: mechanisch oder elektrisch, stufenlos um bis zu 20°
- Sitzhöhenverstellung: mechanisch oder elektrisch
- Rückenwinkelverstellung: mechanisch oder elektrisch
- Verschiedene Beinstützen
- Umfangreiches Zubehör zur Steuerung: z.B. Begeleitpersonensteuerung, Tetragabel, STICK S80, Soft Ball oder Handprogrammiergerät
- Verschiedene Sitzschalenadapter
- Weiteres Zubehör: Beleuchtung nach StVZO, manuelle Hupe, Therapietisch, Wimpel, Rammschutzbügel, Fahrzeugtransportsatz nach ISO 7176-19



• Schnell zerlegbar und dadurch leicht zu verstauen und transportabel

Technische Daten

Gesamtlänge	870/940 mm
Gesamtbreite	590 mm
Sitzbreite	300–420 mm
Sitztiefe	290–370 mm
Sitzhöhe (ohne Kissen)	445 mm
Rückenhöhe	400/420/440/460 mm
Rückenwinkel	mechanisch in 10°-Schritten: -9°/1°/11°/21° oder 0°/10°/20°/30° elektrisch: um bis 25°
Sitzkantelung	20° (mechanisch oder elektrisch)
Sitzneigung	0°/3°/6°
Armlehnenhöhe	160–230 mm
Unterschenkelhöhe	150–430 mm
Wenderadius	680 mm
Steigfähigkeit	12 % (7°)
Hindernisüberwindung	60 mm
Batterien	28 Ah (C5) oder 33 Ah (C20) AGM-Batterien
Reichweite (nach ISO 7176-4) ca.	25 km
Max. Ladezeit	12 h
Geschwindigkeit	6/7,2 km/h
Max. Zuladung	50 kg
Gewicht	66,5 kg


Optionen



• Schiebegriffe höhenverstellbar, abnehmbar



• Begleitpersonsteuerung




• Elektrische Rückenverstellung



• Rammschutzbügel, abnehmbar (nur bis UL 320 mm)



• LED-Beleuchtung nach StVZO



• Manuelle Hupe



• Fahrzeugtransportsatz für BTW-Transport



• Beinstütze, geteilt



• Teleskopierbare Seitenteile



• Elektrische Sitzkantelung